



**ITALTOWER®**  
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

**FENIX 3000 K**



Focos MultiLed

Lúmenes

Alcance Lumínico

4x320W MultiLED 3000 K

166.000 lm

5000 m<sup>2</sup>

Italtower Srl

P.Iva 04725890281

Via Meucci 5-11, 35028

[www.italtower.com](http://www.italtower.com)

Piove di Sacco (PD) – Italy

[info@italtower.com](mailto:info@italtower.com)





<b>Datos de rendimiento</b>	Fenix 3000
Frecuencia	50 Hz
Voltaje	230 V
Temperatura de funcionamiento	-30/+50
Nivel de ruido	70 dB @7m
Unidad de control	DeepSea 3110
Alimentación auxiliar	-
<b>Motor</b>	
Modelo	Yanmar L70V
Revoluciones	3000 rpm
Refrigerado	Aire
Cilindros	1
Emisiones	Stage V
<b>Alternador</b>	
Modelo	Linz Alumen
Salida clasificada	4.2 kVA
<b>Consumo de energía</b>	
Consumo de combustible	0,55 l/h
Tanque	40 l
Combustible	Diésel
Autonomía sin repostar	72 h
<b>Características del mástil galvanizado</b>	
Altura máxima	8.5 m
Sistema de elevación	Manual
Rotación	350 °
Resistencia al viento	110 km/h
<b>Chasis y Remolque</b>	
Remolque	Remolque lento
Neumáticos	155/80R13
Sótano	Bandeja antiderrame 110%
Estabilizadores	4+1 (rueda)
Barnizado	Recubrimiento en polvo
<b>Opcional incluidos</b>	
	Sensor crepuscular con arranque automático
	Aislador de batería
<b>Transporte</b>	
Dimensión	112x120x243 cm
Peso	620 kg
En camión	22 unidades
En contenedor 40"	28 unidades
En contenedor 22"	13 unidades

